

Vinylnan plus Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.



Vinyl-Fertigfußboden

Die Dekore der Kollektion **Vinylnan plus** erhalten Sie ebenfalls als 5,0 mm starke Vinyl-Planken. Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Vinylnan plus Hydro** mit seiner Gesamtstärke von 5,0 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Vinylnan plus Hydro** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinylnan plus Hydro ist frei von Phthalaten und emittierenden Weichmachern.

Technische Daten

<p>Dekore Format in mm [Dielen] Kartoninhalt EURO-Paletteninhalt Auflage Träger Kantenbearbeitung Oberflächenbehandlung Verbindungstechnik</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Holzdekore</th> <th>Steindekore</th> <th>Fantasy-Dekore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1205 x 215 x 5 mm</td> <td>620 x 445 x 5 mm</td> <td>1205 x 215/445 x 5 mm</td> </tr> <tr> <td>1,814 m²</td> <td>1,931 m²</td> <td>1,814 m²/1,609 m²</td> </tr> <tr> <td>94,30 m²</td> <td>100,43 m²</td> <td>94,30 m²/83,65 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1,8 mm Strukturierte Vinylüberschicht ¹</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei) ²</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dekore mit glatten Kanten & Dekore 4-seitig gefast 0,3 mm Transparente Overlay-Nutzschicht ³ Leimlose UNICLIC Verbindung</p>	Holzdekore	Steindekore	Fantasy-Dekore	1205 x 215 x 5 mm	620 x 445 x 5 mm	1205 x 215/445 x 5 mm	1,814 m ²	1,931 m ²	1,814 m ² /1,609 m ²	94,30 m ²	100,43 m ²	94,30 m ² /83,65 m ²	1,8 mm Strukturierte Vinylüberschicht ¹			3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei) ²		
Holzdekore	Steindekore	Fantasy-Dekore																	
1205 x 215 x 5 mm	620 x 445 x 5 mm	1205 x 215/445 x 5 mm																	
1,814 m ²	1,931 m ²	1,814 m ² /1,609 m ²																	
94,30 m ²	100,43 m ²	94,30 m ² /83,65 m ²																	
1,8 mm Strukturierte Vinylüberschicht ¹																			
3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei) ²																			
<p>Prüfwerte Resteindruck (EN ISO 24343-1) Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD Wärmedurchgangswiderstand (m² xK/W) DIN-EN 12524 Flächengewicht (EN 430) Brandverhalten EN-ISO 9239-1 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423 Antistatisch EN 1815 < 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Auf Fußbodenheizung geeignet Beanspruchungsklasse (EN ISO 10874) Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893</p>	<p>0,03 mm 7 dB 0,032 7200 g/m² BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab ja Gute Beständigkeit ja ja, mit Rollen Typ W (EN 12529) ja 23 / 32 DIN = R9 • EN = DS: > 0,30</p>																		

- Feuchtraumgeeignet
- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

