



Der innovative Designvinylboden mit hochresistentem Vinyl-Textilgeflecht. Auch objektgeeignet.

Vinylan Tex, der neuartige Designvinylboden mit seinem täuschend echt wirkenden, textilen Charakter lässt jeden Raum erstrahlen. Feinste Polyester-Fasern werden mit Vinyl ummantelt und maschinell zu einem Vinyl-Textil-Geflecht gewebt. Dieses hochresistente Vinylgeflecht wird mit einer Vinylunterschicht verpresst und danach auf eine Trägerplatte geklebt.

Vinylan Tex gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Zunächst als 11,0 mm starke Diele mit HDF-Träger, einer integrierten Kork-Trittschalldämmung und Uniclic-Technik. Des Weiteren als 5,5 mm starke, feuchtraumgeeignete Hydropolymer-Planke unter dem Markennamen Vinylan Tex Hydro.

Vinylan Tex ist ein schalldämmender und besonders angenehm zu begehender Bodenbelag und deshalb optimal für Hotels und Büros geeignet. Seine ausdrucksstarken Oberflächen lassen aber auch jeden privaten Wohnraum erstrahlen. Vinylan Tex ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch, vielseitig einsetzbar und eine kreative Alternative zu traditionellen Lösungen.

Technische Daten

	Vinylan Tex	Vinylan Tex Hydro
Dielenformat in mm	11,0 x 915 x 305 mm	5,5 x 915 x 305 mm
Kartoninhalt Dielen	1,68 m ²	1,96 m ²
EURO-Paletteninhalt Dielen	100,8 m ²	101,92 m ²
Auflage: Gewebte Vinyl-Polyester Fasern	1,5 mm	1,5 mm
Mittellage	6,8 mm HDF	4,0 mm Hydro-Polymer
Gegenzug	2,2 mm Presskork	--
Verbindungstechnik	UNICLIC 	UNICLIC 
Prüfwerte		
Trittschallwert (EN 140)	22 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W)(DIN-EN 12524)	0,08	0,06
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g/m ²	7.500 g/m ²
Brandverhalten (EN 13501)	Bfl s 1	Bfl s 1
Zigaretteinglutbeständigkeit (EN 1399)	ja	ja
Stuhlleneignung (EN 425)	ja, Typ W	ja, Typ W
Resteindruck (EN433 für Vinylan Tex EN ISO 24343-1 für Vinylan Tex Hydro)	0,2 mm	0,2 mm
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7/8	7/8
Fußbodenheizung-Eignung	ja	ja
Feuchtraumeignung	nein	ja
Rutschhemmende Wirkung (EN 13893)	R 11	R 11
Beanspruchungsklasse (EN 685 für Vinylan Tex EN ISO 10874 für Vinylan Tex Hydro)	23/32	23/32

- Sehr strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlleneignung
- Schall- und Trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Fußbodenheizungsg geeignet
- Zigaretteinglutbeständig

