



Designvinyl-Fertigfußboden

Vinylan fixx - einer für alle Fälle. Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinylan fixx** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Verkaufsflächen und Praxen.

Vinylan fixx ist mit einer strukturierten Oberfläche ausgestattet. Sie erhalten diesen Boden entweder mit einer hochwertigen Nutzschiicht in 0,30 mm oder mit einer extra starken Nutzschiicht mit 0,55 mm. Diese extrem verschleiß- und abriebfesten Oberschichten machen aus **Vinylan fixx** einen wertbeständigen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Durch perfekte Passgenauigkeit und einem lizenzierten Klicksystem ist **Vinylan fixx** im Handumdrehen verlegt.

Vinylan fixx ist frei von Phthalaten und emittierenden Weichmachern. **Vinylan fixx** unterliegt einer ständigen, stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A emissionsgeprüft. **Vinylan fixx** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten

Format in mm [Dielen]
Kartoninhalt Dielen
EURO-Paletteninhalt Dielen

Nutzschiicht
Mittellage
Gegenzug

Belagsart nach DIN EN 16511
Verbindungstechnik

Prüfwerte

Resteindruck (EN ISO 24343-1)
Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD

Wärmedurchgangswiderstand (m²·K/W) DIN-EN 12524
Lichtechtheit ISO 105-B02
Flächengewicht

Brandverhalten EN 19501
Zigaretteglutbeständigkeit - EN 1399
Chemikalieneinwirkung EN 423

Antistatisch EN 1815 < 2 kV
Stuhlrolleneignung EN 425
Auf Fußbodenheizung geeignet

Beanspruchungsklasse EN ISO 10874
Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893
Bauaufsichtliche Zulassung

1210 x 190 x 5 mm (Holzdekore)	605 x 305 x 5 mm (Steindekore)
1,84 m ²	1,84 m ²
58,88 m ²	73,60 m ²

0,30/0,55 mm strukturierte und transparente Vinylnutzschiicht ❶
Mehrere Vinylschichten mit einem Glasfasernetz verbunden ❷
Spezieller Vinylgegenzug mit directionalem Vinylpolymer ❸

Heterogener Virgin-Vinyl (keine Recyclingware)
Leimloses CLIC Locking System


0,07 mm
7 dB

0,038
6/7
11000 g/m²

BFL s 1
ja
Gute Beständigkeit

ja
ja, mit Rollen Typ W (EN 12529)
ja

Nutzschiicht 0,30mm = 23/32; Nutzschiicht 0,55 mm = 23/33
DIN = R10 • EN = DS: > 0,30
ja • Z-156.603-897



- Sehr strapazierfähig
- Geringe Aufbauhöhe
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrollengeeignet
- Schall- und trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Feuchtraumgeeignet
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigaretteglutbeständig

